

**TN GROUP**

ООО «ТЕХЭНГРУПП»

Офис в Москве: ул. Домодедовская 22к1, оф 81
Офис в Санкт-Петербурге: Лиговский пр-т 50, корп. 12. оф 15
Адрес склад в Москве: МО, пос им Воровского, ул Рабочая 31
Москва 8(495) 256-08-05
Регионы 8(800) 775 84 64
ИНН 7841502403 КПП 784101001
ОГРН 1147847180370

Технические характеристики напольного покрытия РЕГУПОЛ

Толщина базового материала Regupol	6, 8,10,13 мм
Ширина рулона	1,25м
Длина рулона	Любая
Плотность Ок.	1,000 кг/куб, м.
Твердость Ок.	Shore A 60-65
Удлинение на разрыв	Ок. 80%
Прочность Ок.	20 Н/мм
Сопротивление на разрыв	Ок. 15 Н / кв. мм
Относительная деформация при сжатии (10% сжатия)	Ок. 0,5 Н / кв. мм
Сопротивление разрастанию трещин	Ок. 10 Н/мм
Температурный режим	От -70° С до +120 С
Поглощение энергии	в соответствии с DIN 18032/6-20%
Вертикальная стандартная деформация	StVv 2.94 мм
Нагрузка для роликов	1000N
Ударостойкость	SF=12 mm
Indention	RE 0.48 мм
Износостойкость	в соответствии с RV 32 DIN 18032/6
Возгораемость	Класс КМ 3